

Bowling: WE ROLL OUT THE NUMBERS

Voor exacte specificaties staat ons technische team u graag te woord.

NL +31 (0)162 682000 | sales@bowltech.nl
BE +32 (0) 51-490590 | sales@bowltech.be



25,16 - 26,87 m.**

		Toelichting	Vast/ Variabel	Maatvoering	Nr of lanes	Lanes/Machines	Approach
A	Inbouwhoogte	Pakketdikte vanaf werkvloer tot bovenkant bowlingbaan	Vast	40,6 cm	1	1,909 m.	2,039 m.
B	Service ruimte	De werkruimte achter de EDGE String machines voor onderhoud etc.	Variabel	1,00 - 1,50 m.*	2	3,458 m.	3,458 m.
C	Masking wand	De achterwand waar de bowler tegen aan kijkt	Vast	3,50 m. tov achterkant pinspotter	3	5,328 m.	5,458 m.
D	Pinspotters + baan	Volledige lengte baan vanaf de foulline	Vast	20,50 m.	4	6,845 m.	6,845 m.
E	Approach	Het gedeelte waarop de bowler de bal gooit	Variabel	3,66 - 5,00 m. (Min. lengte sportbowlen 4,50 m.)	6	10,233 m.	10,233 m.
F	Ballreturn afmeting	De machine waar de ballen op terug komen na een worp	Vast	2,46 m.	8	13,621 m.	13,621 m.
G	Ballreturn positie	Positie van deze machine op de approach	Variabel	1,30 - 2,00 m. vanaf foulline	10	17,009 m.	17,009 m.
H	Monitoren	Scherm waar de bowler zijn/haar score kan aflezen	Variabel	1,80 - 2,50 m.	12	20,396 m.	20,396 m.
I	Seating	Waar de bowlers kunnen zitten	Variabel	3,66 - x,xx m. (advies is 3,66 m.)	14	23,784 m.	23,784 m.
J	Hoogte plafond	Gerekend van onder de banen (de werkvloer)	Variabel	min. 3,40 m. (advies is 4,00 m.)	16	27,172 m.	27,172 m.
					18	30,559 m.	30,559 m.
					20	33,947 m.	33,947 m.

* Controleer altijd de plaatselijke regelgeving voor wat betreft de minimale breedte, rekening houdend met arbeidsomstandigheden, plaatselijke brandveiligheidsvoorschriften of andere regelementen.
** Aan deze maatvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend.